eni i-Sea biolube 2T

Macлo eni i-Sea biolube 2T - синтетическое биоразлагаемое масло, созданное для современных двухтактных лодочных двигателей, оснащенных системой непосредственного или предкамерного впрыска. Пригодно как для раздельных, так и для совмещенных систем смазки двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Класс вязкости по SAE/ISO		-
Плотность при 15°C	KΓ/M ³	960
Вязкость при 100°C	MM ² /C	7.9
Вязкость при 40°C	MM ² /C	45
Температура вспышки	°C	130
Температура застывания	°C	-54

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

□ Масло eni i-Sea biolube 2T создано при отборе лучших компонентов, чтобы
предотвратить образование нагара в двигателе, обеспечивая максимальную безотказност
в работе.
□ Контроль задымления и высокая биоразлагаемость (67% согласно испытаниям ОЕСD
301f) позволяет свести к минимуму выброс загрязнений, обеспечивая малое влияние на
окружающую среду.

□ Легко и полностью смешивается с бензином.

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

Macлo eni i-Sea biolube 2T полностью соответствует требованиям следующих спецификаций:

- NMMA TC-W3® (регистрационный номер RL-33202P)