

# eni i-Sea outboard 4T 10W-30

**eni i-Sea outboard 4T 10W-30** – специальное синтетическое масло, созданное для современных четырехтактных подвесных лодочных моторов, рекомендуемое в частности для двигателей с катализатором, но пригодное и для широкого применения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Класс вязкости по SAE		10W-30
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	855
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,3
Индекс вязкости		153
Показатель вязкости CCS при -25°C	мПа*с	4500
Температура вспышки	°C	180
Температура застывания	°C	-30

## СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- **Масло eni i-Sea outboard 4T 10W-30** создано при отборе лучших компонентов, что позволяет двигателю развивать максимальную мощность, в то же время обеспечивая отличную защиту от износа и коррозии, в частности при длительных периодах сезонного простоя.
- Оно предотвращает образование нагара в двигателе, поддерживая безупречно чистое состояние всех смазываемых частей, для того чтобы обеспечить выдающиеся характеристики, максимальную безотказность и срок службы двигателя.
- **Масло eni i-Sea outboard 4T 10W-30** успешно выдержало тяжелые эксплуатационные испытания, согласно требованиям NMMA FC-W Catalyst Compatible®, таким образом, оно особенно рекомендуется для двигателей, оснащенных катализатором выхлопных газов.
- **Рецептура масла eni i-Sea outboard 4T 10W-30** включает специальные добавки модификаторов трения, дающие ему возможность улучшить топливосберегающие характеристики двигателя.
- Благодаря применению отборных высокотехнологичных базовых масел, появляется возможность увеличить интервалы между сменой масла.

## СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

**Масло eni i-Sea outboard 4T 10W-30** полностью соответствует требованиям следующих спецификаций:

API SM  
NMMA FC-W Catalyst Compatible®  
(регистрационный номер: FC-00324P)