eni i-Sea outboard 4T 10W-40

eni i-Sea outboard 4T 10W-40 – специальное синтетическое масло, созданное для широкого применения в современных четырехтактных подвесных лодочных моторах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Класс вязкости по SAE		**10W-40**
Плотность при 15°C	кг/м^3	860
Вязкость при 100°C	мм^2/с	15,6
Индекс вязкости		175
Показатель вязкости CCS при -25°C	мПа*с	3500
Температура вспышки	°C	230
Температура застывания	°C	-30

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

 Масло eni i-Sea outboard 4T 10W-40 создано при отборе лучших компонентов, что позволяет двигателю развивать максимальную мощность, в то же время, обеспечивая отличную защиту от износа и коррозии даже при длительном простое (сезонное применение).
 Оно предотвращает образование нагара в двигателе, поддерживая безупречно чистое состояние всех смазываемых частей, для того чтобы обеспечить максимальную безотказность и срок службы двигателя.
 Минимизирует негативные эффекты из-за разжижения масла бензином, особенно серьезные при длительном использовании на малом ходу.
 Масло eni i-Sea outboard 4T 10W-40 предотвращает засорение масляных фильтров благодаря великолепным присадкам диспергаторов, уменьшающих отложение осадков в маслоотстойнике.
 Масло eni i-Sea outboard 4T 10W-40 успешно выдержало самые тяжелые эксплуатационные испытания (уровня NMMA FC-W®).

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

Масло eni i-Sea outboard 4T 10W-40 полностью соответствует требованиям следующих спецификаций:
- API SL