eni i-Sea watercraft 2T

eni i-Sea watercraft 2T - масло, созданное для современных двухтактных подвесных моторов, оснащенных системой непосредственного или предкамерного впрыска. Особенно рекомендуется для лодок и гидроциклов, но подходит и для широкого применения. Пригодно как для раздельных, так и для совмещенных систем смазки двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Класс вязкости по SAE/ISO		**-**
Плотность при 15°C	кг/м^3	800
Вязкость при 100°C	мм²/с	7.2
Вязкость при 40°C	мм²/с	44
Температура вспышки	°C	130
Температура застывания	°C	-30

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

 Масло eni i-Sea watercraft 2T создано при отборе лучших компонентов, что сводит к минимуму воздействие коррозии на металлические детали.
 Специально разработанная рецептура предотвращает образование золы, для того чтобы избежать образования нагара в двигателе, обеспечивая оптимальные эксплуатационные характеристики (уровень NMMA TC-W3®).
 Оно обеспечивает эффективную противокоррозийную защиту двигателя, в частности при длительных простоях (сезонное применение).
 Масло eni i-Sea watercraft 2T легко и полностью смешивается с бензином.