eni i-Sea watercraft 4T 10W-40

eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 – специальное синтетическое масло, созданное для современных четырехтактных подвесных лодочных моторов. Особенно рекомендуется для лодок и гидроциклов, но подходит и для широкого применения, в т. ч. для двигателей, оснащенных катализатором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Класс вязкости по SAE		**10W-40**
Плотность при 15°C	кг/м^3	860
Вязкость при 100°C	мм²/с	13,6
Индекс вязкости		158
Показатель вязкости CCS при -25°C	мПа*с	5100
Температура вспышки	°C	200
Температура застывания	°C	-30

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

 Масло eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 создано при отборе лучших компонентов, что позволяет двигателю развивать максимальную мощность, в то же время, обеспечивая отличную защиту от износа и коррозии даже в тяжелых условиях эксплуатации.
 Оно предотвращает образование нагара в двигателе, поддерживая безупречно чистое состояние всех смазываемых частей, для того чтобы обеспечить максимальную безотказность и срок службы двигателя.
 Оно обеспечивает эффективную противокоррозийную защиту двигателя, в частности при длительных сезонных простоях.
 Масло eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 успешно выдержало тяжелые эксплуатационные испытания, согласно требованиям NMMA FC-W Catalyst Compatible®, таким образом, оно особенно рекомендуется для двигателей, оснащенных катализатором выхлопных газов.
 Масло eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 содержит отборные базовые масла, что позволяет увеличить интервалы между сменой масла.

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

Масло eni i-Sea watercraft 4T 10W-40 полностью соответствует требованиям следующих спецификаций:

- API SM
- NMMA FC-W Catalyst Compatible® (регистрационный номер: FC-00356P)