



Agip LHM SUPER

Agip LHM SUPER это специальная гидравлическая жидкость зеленого цвета, изготовленная с использованием высококачественных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Она применяется для первой заливки на заводе и дальнейших добавок в гидравлическую и тормозную системы автомашин согласно рекомендациям производителя о применении продукта типа LHM. Agip LHM SUPER также рекомендована к применению в централизованных гидравлических и тормозных системах грузовиков FIAT и CITROEN.

Характеристики (типовые показатели)

| LHM SUPER | | |
|------------------------|--------------------|---------|
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | 18 |
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | 6,2 |
| Вязкость при -40°C | мм ² /с | 1100 |
| Индекс вязкости | - | 340 |
| Температура вспышки | °C | 125 |
| Температура застывания | °C | -60 |
| Цвет | - | зеленый |
| Плотность при 15°C | кг/л | 0,835 |

Свойства и эксплуатационные качества

- Agip LHM SUPER может свободно смешиваться в любой пропорции с аналогичной жидкостью LHM другого производителя, но ни при каких обстоятельствах не смешивается с другими жидкостями.
- Низкая температура застывания жидкости позволяет использовать ее без каких либо проблем даже при самых низких температурах окружающей среды.
- Жидкость не вызывает коррозии у компонентов, применяемых в соответствующих гидравлических системах; в действительности она значительно продлевает их срок службы.
- Жидкость совместима со всеми компонентами из резины даже при постоянном контакте, что предохраняет от повреждений все резиновые прокладки и уплотнители.
- Agip LHM SUPER имеет хорошие смазывающие свойства, что обеспечивает надлежащую работу всех механических компонентов гидравлических систем и защищает от износа трущиеся детали.

Спецификации и одобрения

- PSA (Citroen) B 71 2710
- FIAT
- AFNOR NF R 12-640
- FICHTEL & SACHS