КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

eni Multitech THT

eni Multitech THT – это универсальная смазка для сельскохозяйственных тракторов. Благодаря особым свойствам, указанная смазка может использоваться в коробках передач, гидравлических системах, сцеплениях, работающих в масляной ванне, и тормозах, конечных передачах и установках отбора мощности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
eni Multitech THT

Сорт по классификации SAE (Society of Automotive Engineers — Ассоциация инженеров автомобилестроения)		**15W-30 (80W)**
Вязкость при 100 градусах Цельсия	мм^2/с	10,1
Вязкость при 40 градусах Цельсия	мм^2/с	65,6
Вязкость при –26 градусах Цельсия	мПа.с	140 000
Индекс вязкости	—	140
Температура вспышки COC (Conventional Oxidation Catalyst — обычный каталитический нейтрализатор)	градусы Цельсия	210
Температура потери текучести	градусы Цельсия	–30
Массовая плотность при 15 градусах Цельсия	кг/л	0,885

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- **eni Multitech THT** обладает отличной устойчивостью к окислению, препятствуя формированию шлаков и отложений;
- Отличные противоизносные свойства указанной продукции и приемлемые характеристики, позволяющие использовать ее в условиях повышенного давления, гарантируют длительный срок службы шестерен и подшипников, обеспечивая защиту даже при большой нагрузке;
- Комбинация присадок, улучшающих скольжение и предотвращающих слипание, а также достаточная маслянистость указанной продукции обеспечивают характеристики трения, необходимые для уменьшения вибрации и скольжения в при включении маслоохлаждаемого тормоза, предотвращая перегревание, быстрый износ и визг тормозов;
- Благодаря высокому индексу вязкости указанная смазка остается жидкой при низких температурах, что способствует безотказной работе гидравлических систем, а при высоких температурах сохраняется вязкость, необходимая для достаточного смазывания;
- **eni Multitech THT** отлично сочетается со всеми типами резины, используемыми для производства уплотнителей, и не вызывает опасного разбухания резиновых частей в гидравлических схемах;
- Указанная продукция не вызывает коррозию стали, меди и прочих металлов и сплавов, обеспечивая высокий КПД смазываемых частей;
- Противовспенивающие свойства указанной продукции предотвращают неисправности в работе насосов и гидравлических сервоприводов;
- Внимание: продукцию не следует использовать в устройствах, где требуется соответствие уровню эффективности эксплуатации API GL-5.

СПЕЦИФИКАЦИИ

eni Multitech THT является официально одобренной или соответствует требованиям указанных ниже спецификаций:

- API GL-4
- CAT TO-2
- ALLISON C4
- FORD ESN M2C 86B
- FORD ESN M2C 134B-C-D
- CASE MS 1205, 1206, 1207, 1209
- MASSEY FERGUSON M 1135, 1141, 1143
- NEW HOLLAND FNHA-2C-201
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- CARRARO трансмиссионные системы